

LM55EVF DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.



HAUPTMERKMALE

PLATZSPAREND
Design ermöglicht
vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet,
sobald Antrieb aktiviert wird

ZUGKRAFT
Für Tore bis 90 kg



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 90 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 3 JAHRE, STEUERUNG: 3 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0°) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER
Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter
und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

2-KANAL FUNKWANDTASTER
Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und
schnelle Steuerung des Garagentores.
Einfache kabellose Installation.



128EV

FUNKCODESCHLOSS
Steuert das Garagentor über Eingabe
eines 4-stelligen Zahlencodes.
Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

BELEUCHTETER WANDTASTER
Verkabelter Taster.



75EV

FAILSAFE LICHTSCHRANKE
Kompatibel mit allen LiftMaster
Garagen- und AuBentorantriebe.



772E

LM55EVF 600N
DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 90 KG

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 90 KG.

MOTOR



- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG




- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK




- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Zuverlässiger und leiser** Zahnriemenantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Wartungsfreier Betrieb** dank Zahnriemen



STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0®)



4-Kanal Handsender (TX4EVF)

- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

FUNK



- Sicherer, kopiergeschützter Funk.
- Empfänger mit 40 Speicherplätzen.

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

HOMELINK® KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

VERSAND.

VERSANDGEWICHT (in kg)



KARTON

KARTON: 39.5 cm x 24.3 cm x 23.5 cm

- Antriebskopf (600N)
- Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



¹Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.